



PISOS	
1	Mosaico português constituído por fragmentos irregulares de pedras brancas (calcário) com dimensões variáveis de aproximadamente 5,0 x 5,0 cm até 7,0 x 7,0 cm sobre lastro de areia. Rejuntamento com cimento branco.
2	Piso de concreto polido e impermeabilizado com líquida protetor 3 demãos
3	Piso com revestimento em porcelanato esmaltado acetinado retificado, cor cinza claro com pouca variação de tonalidade, dimensões 60x60cm assentado com argamassa colante industrializada com rejuntamento cimentício resinado, siliconado e antimato, cor cinza.
4	Revestimento de piso vinílico em manta antiderrapante, comercial para médio/alta tráfego, cor azul mesclado (largura=2m, e=2mm) com rodapé plano, h=75mm na mesma cor do piso, fixados com cola conforme recomendações do fabricante. Ref. Comercial Linha IQ Optima 3242847- fabricante Tarkett Fodemac ou equivalente técnico, assentado sobre piso regularizado.
5	Piso em blocos de concreto intertravado - modelo retangular, cor cinza
6	Calçada em concreto armado desempenado, e=8 cm sobre lastro de brita.
7	Piso tipo "concregrama" em blocos de concreto intertravado. Prever plantio de grama para preenchimento dos furos
8	Piso em blocos de concreto intertravado - modelo sextavado, cor natural, dimensões 25x25x8cm
FORROS	
1	Forro de aspecto monolítico em gesso acartonado com emassamento e pintura, cor branca. Acabamento entre o forro e as paredes com tabica 3x3 cm.
2	Revestimento de massa única desempenada, com aplicação de selador acrílico e pintura látex acrílico acetinado cor branca.
3	Laje maciça em concreto aparente
REVESTIMENTOS E PINTURAS	
1	Pintura em tinta acrílica semi-brilho na cor branca sobre superfície interna previamente emassada (alvenaria ou gesso acartonado).
2	Revestimento cerâmico esmaltado acetinado 33x45 cm, cor branca, assentado até h=2,15m com argamassa colante industrializada e rejuntamento epóxi, antimato e impermeável. Referências comerciais: Revestimento Forma Branca Acetinado Eliane, Off-White Matte Bold Cetriso ou equivalente técnico; Rejunte Epóxi Eliane, Quartzolit, ou equivalente técnico.
3	Revestimento cerâmico esmaltado acetinado 33x45cm, cor branca, assentado até h=1,65m com argamassa colante industrializada e rejuntamento epóxi (6 fiadas horizontais) + reboco de massa fina desempenada, selador acrílico e pintura em tinta acrílica semi-brilho na cor creme. Referências comerciais: Revestimento Forma Branca Acetinado Eliane, Off-White Matte Bold Cetriso ou equivalente técnico; Rejunte Epóxi Eliane, Quartzolit, ou equivalente técnico; Tinta acrílica Farinha Branca SW7102 ou equivalente técnico.
4	Pintura em tinta acrílica semi-brilho sobre reboco externo, 02 demãos sobre fundo selador, cor branca.
5	Pintura em tinta esmalte sintético sobre superfície metálica, duas demãos sobre fundo preparador anti-corrosivo, cor branca.
6	Concreto aparente com aplicação de resina impermeabilizante
7	Pintura em tinta acrílica semi-brilho sobre reboco externo, 02 demãos sobre fundo selador, cor azul.

R03				
R02				
R01				
R00	27/08/19	PMI	ACB	Emissão inicial
REV.	DATA	SOLICITANTE	RESP.	DESCRIÇÃO



**PROJETOS EXECUTIVOS**  
ARQUITETURA e ENGENHARIA  
Rua Expedicionários do Brasil, 1448  
Centro - Araraquara - SP  
(16) 3319-8150 | contato@allienengenharia.com.br



OBRA CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL	
PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE ITAPEVI	ESCALA Indicada
LOCAL Estrada Lucinda de Jesus Silva X Rua Jaceguaf, S/N	VERIF. ACB
TÍTULO DA FOLHA VELÓRIO - PLANTA DE FORRO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO
AUTOR DO PROJ. Arq. Ana Carolina Nasser A. Bolini	FASE PROJ. EXECUTIVO
RESP. TÉCNICO Arq. Ana Carolina Nasser A. Bolini	REGISTRO CAU/SP A71372-4
DOC. Nº RRT 8631556	ASS.
ARQUIVO 19-08-27_ALTI_JTP_ARQ_EX_R00.DWG	STATUSEM ANÁLISE
ARQ 05/33	